

DESCRIPCIÓN

Lubricante diseñado especialmente para motocicletas de cuatro tiempos, elaborado a partir de mezclas de bases seleccionadas grupo III con alta saturación y baja volatilidad, con propiedades diferenciales de estabilidad frente a la corrosión, control efectivo del incremento de la viscosidad y de la formación de depósitos y aditivos bajos en cenizas sulfatadas con un equilibrio en compuestos de calcio, magnesio, fósforo y zinc y una fina dispersión de molibdeno y nitruro de boro hexagonal para resistir altas temperaturas y revoluciones e incrementar la potencia del motor.

APLICACIONES

Producto apto para la lubricación de motores, embragues y cajas de cambio de motocicletas de cuatro tiempos y cualquier vehículo con motor a gasolina que requiera la clasificación **JASO MA2 API SP**.

REFERENCIALES TÉCNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 5716 (Norma Técnica Colombiana sobre aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos con sistemas de transmisión asociado).

APROBACIONES OEM

JASO MA2 2016 / JASO MA 2016 / FORD WSS-M2C-945A / 946A / 947A / API SP / API SM
CHRYSLER MS 6395 / ILSAC GF-5 / ILSAC GF-4 / GM 6094M.